

# Ister Lub-Gear SAE 80W-90



Az **Ister Lub-Gear SAE 80W-90** gépjárművek hajtóműveiben, sebességváltóiban, mezőgazdasági és földmunkagépek erőátviteli egységeiben, külső mechanikus meghajtásokban használható.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		80W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14,6
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	145,3
Viszkozitási index		99
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	- 30
Sűrűség 15°C-on	kg/dm <sup>3</sup>	0,890

## Tulajdonságok

Az **Ister Lub-Gear SAE 80W-90** EP adalékot tartalmaz, ami biztosítja a tartós olajfilm kialakulását és fennmaradását, még a nagy terhelés alatt lévő kenési helyeken is.

Erős kopáscsökkentő tulajdonsággal és jó kenőhatással rendelkezik, nagymértékben csökkenti a kopást a hajtóművek fogaskerekein és csapágyain.

Igen jó oxidációs stabilitással rendelkezik, még nagy hőmérsékletű alkatrészekkel való érintkezés esetén is ellenáll az öregedésnek.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4**