

TRACTAGRI HDX 15W-40



TOTAL



Magas minőségű kenőanyag szívó-, vagy turbódízel motorral szerelt traktorok és mezőgazdasági gépek számára.

JÓVÁHAGYÁSOK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

Nemzetközi specifikációk	ACEA E7/E5	API CI-4/CH-4/SJ
Gyártói jóváhagyások: <ul style="list-style-type: none">✓ Cummins CES 20078/20077/20076✓ Deutz DQC III-10✓ MB-Approval 228.3	Megfelel a követelményeinek: <ul style="list-style-type: none">✓ Caterpillar ECF-2/ECF-1a✓ Case MS 1121✓ CNH MAT 3507✓ New Holland NH 330H	
Alkalmos a következő motorokhoz: <ul style="list-style-type: none">✓ FENDT, MASSEY-FERGUSON, PERKINS, SAME, SISU, VALTRA...	Alkalmazható, ha következő specifikációnak megfelel: <ul style="list-style-type: none">✓ John Deere JDQ 78A	

FELHASZNÁLÁSOK

A TOTAL TRACTAGRI HDX 15W-40 különösen azon **mezőgazdasági motorok** számára lett kifejlesztve, amelyek megfelelnek az **európai Euro IIIA** (2006) és az **amerikai EPA Tier 3**-nak. Továbbá alkalmas **minden** szennyezés kontroll nélküli **dízel traktor** számára vagy azoknak amik megfelelnek Tier 1 (1999) és Tier 2 (2002) kibocsátási szabványoknak.

A TOTAL TRACTAGRI HDX 15W-40 alkalmas minden mezőgazdasági **dízelmotor**, legyen az **turbós vagy szívó**, továbbá **benzinmotoros szervizjárművek** számára.

Különösen **nehéz körülmények** között üzemeltetett **betakarítási berendezések** és **talaj-előkészítő gépek** számára kifejezetten alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

A TOTAL TRACTAGRI HDX 15W-40 **magas termikus stabilitása** biztosítja a motor felhevült alkatrészeinek hatékony kenését hosszú üzemi periódusok esetén is, különösen nyáron.

A kiváló **oxidációs ellenállás** garantálja a megfelelő kenést az olaj élettartama során, különösen újabb motorok esetében, ahol hosszabb az olaj csere-periódusa.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

TOTAL TRACTAGRI HDX 15W-40	Mértékegység	Teszt módszer	Érték
Sűrűség, 15 °C-on	kg/m ³	ASTM D1298	887
Kinematikai viszkozitás, 40 °C-on	mm ² /s	ASTM D445	100
Kinematikai viszkozitás, 100 °C-on	mm ² /s	ASTM D445	13,8
Viszkozitási index	–	ASTM D2270	139
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-30
Teljes bázisszám (T.B.N.)	mgKOH/g	ASTM D2896	11
Szulfáthamu	tömeg%	ASTM D874	1,45

A táblázatban feltüntetett tulajdonságok értékei csak tájékoztató jellegűek.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Ile
F- 92029 NANTERRE CEDEX

TOTAL TRACTAGRI HDX 15W-40
2014-10

1/1

Ez a kenőanyag nem jelent kockázatot, ha a használati javaslatokat betartják és csak a tervezett felhasználási területen használják. Az EU követelményeinek megfelelő biztonsági adatlap beszerezhető az Ön értékesítési tanácsadójától.

