

TRACTAGRI HDM 15W-40



Kenőanyag szívó-, vagy turbódízel motorral szerelt traktorok és mezőgazdasági gépek számára.

JÓVÁHAGYÁSOK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

Nemzetközi specifikációk	ACEA E2/E1	API CF-4/SF
Megfelel az előző osztályozásnak: <ul style="list-style-type: none">✓ MIL. L. 2104E✓ CCMC D4/PD2		Megfelel a következő motorokhoz: <ul style="list-style-type: none">✓ Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a

FELHASZNÁLÁSOK

A TOTAL TRACTAGRI HDM 15W-40 **mezőgazdasági dízel motorokhoz**, különösen szennyezés kontroll nélküli technológiákhoz.

Ez a kenőanyag **szívó- és turbódízel motorok**, valamint **benzinmotoros** szervizgépjárművek számára lett kialakítva.

A TOTAL TRACTAGRI HDM 15W-40 alkalmas minden, **enyhe feltételek** között üzemeltetett, traktor és mezőgazdasági berendezés számára.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

A TOTAL TRACTAGRI HDM 15W-40 **viszkozitását** felhasználás közben is folyamatosan **megőrzi**.

Ennek a kenőanyag **hőstabilitása** és **oxidációs ellenállása** biztosítja a motor megfelelő kenését.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

TOTAL TRACTAGRI HDM 15W-40	Mértékegység	Teszt módszer	Érték
Sűrűség, 15 °C-on	kg/m ³	ASTM D1298	888
Kinematikai viszkozitás, 40 °C-on	mm ² /s	ASTM D445	110
Kinematikai viszkozitás, 100 °C-on	mm ² /s	ASTM D445	13,8
Viszkozitási index	–	ASTM D2270	125
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-27
Teljes bázisszám (T.B.N.)	mgKOH/g	ASTM D2896	12

A táblázatban feltüntetett tulajdonságok értékei csak tájékoztató jellegűek.