

DYNATRANS DA 80W-90



TOTAL



TENGELYEK ÉS ÖNZÁRÓ RENDSZERREL FELSZERELT DIFFERENCIÁLMIŰVEK KENÉSÉHEZ.

MŰSZAKI ADATOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Nemzetközi jóváhagyások

✓ API GL-5-LS

✓ MIL.L. 2105D

Gyártói jóváhagyások

✓ ZF TE-ML 05C/12C/21C

Megfelel a követelményeinek:

- ✓ Munkafelszerelések: LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB...
- ✓ Mezőgazdasági traktorok: CLAAS-RENAULT, NEW-HOLLAND (NH-520B/520C), DEUTZ, STEYR, FORD (M2C 104A)
- ✓ Négykerék-meghajtású utasszállító járművek és minden típusú útra való járművek, mint például: NISSAN, TOYOTA, GM,...

FELHASZNÁLÁSOK

A TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 ajánlott a **tengelyek** és az **önzáró rendszerekkel felszerelt differenciálmiűvek** kenéséhez, **munkafelszerelésekhez, mezőgazdasági gépekhez**, négykerék-meghajtású utasszállító járművekhez és közúti járművekhez.

Ez a kenőanyag használható a hagyományos önzáró rendszerű differenciálmiűvekkel nem felszerelt hipoid tengelyekhez.

TULAJDONSÁGOK ÉS FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A tengelyek önzáró lemezeinek magas tisztaságot garantál.
- Intenzív használat mellett is elkerüli a zajt és a rezgést.
- Köszönhetően kivételes extrém nyomástűrő adalékanyagainak, a nagyon megterhelt és soknak kitett fogaskerekek számára maximális védelmet nyújt.
- Kiváló kompatibilitású a lemezek súrlódó részeivel.
- Kiváló minőség, tekintettel a tömítésekre.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

DYNATRANS DA 80W-90	Mértékegység	Teszt módszer	Eredmény
Kinematikai viszkozitás, 40 °C-on	mm ² /s	ASTM D445	164
Kinematikai viszkozitás, 100 °C-on	mm ² /s	ASTM D445	16
Viszkozitási index	–	ASTM D2270	101
Dermedéspont	°C	ASTM D97	-30

A táblázatban feltüntetett tulajdonságok értékei csak tájékoztató jellegűek.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Île
F- 92029 NANTERRE CEDEX
1/1

DYNATRANS DA 80W-90
2014-12



Ez a kenőanyag nem jelent kockázatot, ha a használati javaslatokat betartják és csak a tervezett felhasználási területen használják. Az EU követelményeinek megfelelő biztonsági adatlap beszerezhető az Ön értékesítési tanácsadójától.