

Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



Létrehozás dátuma: 2009.02.26.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.02.01.
Verziószám: 6.

Eimü Dry Dip

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító: Eimü Dry Dip

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Tőgyecsatornák lezárására alkalmas szer, foglalkozásszerű felhasználásra.
Ellenjavallt felhasználás: lakossági felhasználás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalomba hozza: PentaClean Care Kft., 2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
06 23 545 650; Fax: 06 23 370 094

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: pentaclean@pentaclean.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Országos Kémiai Biztonsági Intézet
ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Sürgősségi telefonszám: +36-80-201-199 (0-24 óra)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

Flam Liq.2	H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Eye Irrit. 2	H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Acute Tox. 4	H332 Belélegezve ártalmas.
STOT SE 3	H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
STOT SE 2	H371 Károsíthatja a szerveket.

2.2. Címkézési elemek:

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: butanon, metanol, etil-acetát

GHs piktogram:



GHS02



GHS07



GHS08

Figyelmeztetés:

VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H371 Károsíthatja a szerveket.

Kiegészítő veszélyességi információ: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 A gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P370 + P378 Tűz esetén: Az oltáshoz oltópor vagy homok használandó.
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos rendeleteknek megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek: PBT és vPvB értékelés nem alkalmazható.

Eimü Dry Dip

Létrehozás dátuma: 2009.02.26.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.02.01.
Verziószám: 6.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Megnevezés	CAS szám EU szám Regisztrációs szám	%-os arány	1272/2008/EK
Butanon	78-93-3 201-159-0 -	15-<20	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336
Metanol	67-56-1 200-659-6 01-2119433307-44-0000	5-<10	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H331
Etil-acetát	141-78-6 205-500-4 -	5-<10	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336

(A „H” mondatok teljes szövege a 16. pontban található).

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Bőrrel való érintkezés után: A termék nem ingerli a bőrt. Bőrre kerülve az erőteljes párolgás miatt hűsítő érzés tapasztalható.

Belélegzés esetén: vigyünk friss levegőre a sérültet. Azonnal forduljunk orvoshoz.

A szemmel való érintkezés után: a szemet nyitva tartva folyóvíz alatt legalább 15 percig öblítsük, és azonnal forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén: Itassunk a sérülttel sok vizet és azonnal forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

A szemben: A termék gőzei a szemet irritálják. Expozíció esetén súlyos szemirritáció kialakulása várható.

A bőrön: Ismétlődő expozíció esetén a termék bőrfelület kiszáradását okozhatja.

Belélegezve: A termék gőzeinek belélegzése álmoságot vagy szédülést okozhatnak. Nagyobb mennyiségű gőz vagy ismétlődő belélegzés esetén ártalmas lehet, károsíthatja a légzőszerveket.

Allergizáló hatás: nem ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Expozíció esetén azonnal forduljunk orvoshoz!

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag: CO₂, oltópor, oltóhomok. Használjon a környezetnek megfelelő oltóanyagot. Nagyobb tűz esetén használjon alkoholnak ellenálló oltóhabot.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: A termék és gőzei fokozottan tűzveszélyesek. Tűz esetén – ha lehetséges – távolítsuk el/izoláljuk a terméket a tűz helyszínéről/helyszínén és folyamatos vízpermet sugárral hűtsük.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Használjunk a külső levegőtől független légzőkészüléket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: A kiömlött terméket fel kell takarítani, mert csúszás- és balesetveszélyes.

Eimü Dry Dip

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A készítményt – lehetőség szerint – ne vagy csak erősen hígított állapotban juttassuk a talajba. Élővizekbe és közcsonornába juttatni nem szabad.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött folyadékot nem gyúlékony megkötő anyaggal (homok, kovaföld stb.) itassuk fel. Nem alkalmas felitató anyag: faforgács. Az összegyűjtött szennyezett anyagot az előírások szerint távolítsuk el és veszélyes hulladékként ártalmatlanítsuk.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Vegye figyelembe a fentiekén kívül a 8. és a 13. szakasz előírásait.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Kerülni kell a szembejutást, a termék gőzeinek belélegzését.

Ne keverjük más anyaggal.

Viseljünk megfelelő védőruházatot.

Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

Munkavégzés közben enni, inni tilos. A dohányozás szigorúan tilos!

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről vagy helyi elszívásról.

A termék és annak gőzei fokozottan tűzveszélyesek.

Előzzük meg az elektromos feltöltődést.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, jól szellőző helyiségben, élelmiszerektől, takarmányoktól távol, napfénytől hő- és gyújtóforrásoktól védve, éghető- és gyúlékony anyagoktól elkülönítve, fagypont feletti hőmérsékleten tárolandó.

Ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

Tárolási hőmérséklet: 5 – 20°C.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Tögyecsatornák lezárására alkalmas szer, foglalkozásszerű felhasználásra.

A termékismertető tartalmazza a biztonságos és hatékony felhasználási módokat.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek: Az összetevőkre vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint:

Etil-metil-ke-ton (butanon) /CAS: 78-93-3/:	ÁK: 600 mg/m ³	b, i	EU1
	CK: 900 mg/m ³		
Metil-alkohol (metanol) /CAS: 67-56-1/:	ÁK: 260 mg/m ³	b, i	EU2
	CK: - mg/m ³		
Etil-acetát /CAS: 141-78-6/:	ÁK: 734 mg/m ³	i, sz	EU4
	CK: 1468 mg/m ³		

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

Ne lélegezzük be a termék gőzeit, a párákat.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a szembejutást, a termék gőzeinek belélegzését.

Munka közben étkezni, inni nem szabad. Dohányozni szigorúan tilos.

Személyi védőfelszerelés:

Szemvédelem: jól záródó, oldalvédővel ellátott védőszemüveggel (EN 166).

Eimü Dry Dip

Létrehozás dátuma: 2009.02.26.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.02.01.
Verziószám: 6.

Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőzés, és a termék gőzeinek képződése esetén légzésvédelem alkalmazása szükséges; viseljünk P2-es szűrőbetéttel ellátott légzésvédőt.

Kézvédelem: vegyszerálló védőkesztyű (EN374) viselésével.

Bőrvédelem: vegyszerálló védőruházat viselésével.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A termék hígítatlan állapotban nem kerülhet a környezetbe, közcsatornába.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Külső jellemzők:	sárga/narancssárga színű folyadék
Szag:	jellegzetes
Szagküszöbérték:	nincs elérhető adat
pH-érték:	5,5 (10 g/l; 20°C-nál)
Olvadáspont/fagyáspont:	nincs meghatározva
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	nincs meghatározva
Lobbanáspont:	22°C
Párolgási sebesség:	nincs elérhető adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):	a termék tűzveszélyes
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	nem alkalmazható
Gőznyomás:	nincs elérhető adat
Gőzsűrűség:	nincs elérhető adat
Relatív sűrűség:	0,9 g/cm ³ (20°C-nál)
Oldékonyság (Oldékonyságok):	vízben teljes mértékben oldódik
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	nincs meghatározva
Öngyulladási hőmérséklet:	a termék nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet:	nincs elérhető adat
Viszkózitás:	nincs elérhető adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	a termék nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonságok:	nincs elérhető adat

9.2. Egyéb információk: Nincs rendelkezésre álló információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: Megfelelő kezelés és tárolás esetén a termék nem lép reakcióba más anyagokkal.

10.2. Kémiai stabilitás: Megfelelő kezelés és tárolás esetén a termék stabilis.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók kialakulása nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: A terméket ne tegyük ki fokozott hőhatásnak; gyújtóforrásoktól és éghető anyagoktól tartsuk távol.

10.5. Nem összeférhető anyagok: Éghető- és gyúlékony anyagoktól elkülönítve tartandó.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: nem ismereteseek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás: A termék inhaláció útján a szervezetbe jutva ártalmas az élő szervezetekre, károsíthatja a légzőszerveket. A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre hatás-koncentráció értékek.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Nem besorolt, azonban ismétlődő expozíció esetén a termék bőrfelület kiszáradását okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A termék gőzei a szemet irritálják. Expozíció esetén súlyos szemirritáció kialakulása várható.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nem szenzibilizáló hatású (a komponensek alapján).

Csírasejt-mutagenitás: Nem besorolt.

Eimü Dry Dip

Rákkeltő hatás: Nem besorolt.

Reprodukciós toxicitás: Nem besorolt.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A termék gőzeinek belélegzése álmoságot vagy szédülést okozhatnak. Nagyobb mennyiségű gőz vagy ismétlődő belélegzés esetén ártalmas lehet, károsíthatja a légzőszerveket.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem besorolt, azonban ismétlődő expozíció esetén a termék bőrfelület kiszáradását okozhatja.

Aspirációs veszély: Nem besorolt.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség: A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.

12.4. A talajban való mobilitás: Nem áll rendelkezésre információ.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.

12.6. Egyéb káros hatások: A készítményt ne juttassuk a talajba, élővizekbe vagy közcsonatornába.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Készítmény: A termék hulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladékazonosító kód: 20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

Csomagolóanyag: A csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet a 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerint.

Hulladékazonosító kód: 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék

Ajánlott hulladékkezelési módszer: Megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékfeldolgozó cégnek kell átadni. Háztartási hulladékkal nem keverhető.

A szennyezett csomagolóanyag tisztítás után újrahasznosítható.

Ajánlott tisztítási módszer: víz, ha szükséges tisztítószerrel együtt.

A nem tisztított csomagolóanyagot a termékkel azonos módon kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék a nemzetközi szállítási előírások (közút: ADR, vasút: RID, belvíz: ADN, tenger: IMDG, légi: ICAO TI, IATA DGR) szerint veszélyes árunak minősül.

14.1. UN-szám: 1993

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG M.N.N.
(butanont, metanolt, etil-acetátot tartalmaz)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3, F1

14.4. Csomagolási csoport: III

14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem áll rendelkezésre információ.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Nincs adat.

Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



Létrehozás dátuma: 2009.02.26.

Felülvizsgálat dátuma: 2019.02.01.

Verziószám: 6.

Eimü Dry Dip

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok:

Az 1907/2006 Európai Közösségi rendelet; a 830/2015/EU rendelet. Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

A 44/2000 EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

A 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Hulladékkezelés: A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról; a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről. A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

Munkavédelem: 1993. XCIII. Törvény

Veszélyes áruk szállítása (ADR): A 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A fenti adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját.

A felhasználó felelőssége, hogy ezen információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról döntsön.

A 3. felülvizsgálat oka: - a 453/2010 Európai Közösségi rendelet szerinti pontosítások.

A 4. felülvizsgálat oka: - az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő módosítások.

Az 5. felülvizsgálat oka: az adatlap a 830/2015/EU rendeletnek való megfeleltetése, a forgalmazó adataiban történő változások (1.3. szakasz), a toxikológiai információkban történt változások (11. szakasz), illetve a jogszabályi változások felvétele az adatlapra (8. szakasz, 13. szakasz, 14. szakasz, 15. szakasz).

A 3. pontnak megfelelő H-mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H301 Lenyelve mérgező.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H331 Belélegezve mérgező.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Eimü Dry Dip

Létrehozás dátuma: 2009.02.26.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.02.01.
Verziószám: 6.

A biztonsági adatlapban leggyakrabban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció-érték
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
BCF	(Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező
BOI	Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
BW	(Body Weight) Testtömeg
C&L	(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
CAS	(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció-érték.
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
CSA	(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR	(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
ECHA	(European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
ECx	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%.

Az Ec_x a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).

Eimü Dry Dip

Létrehozás dátuma: 2009.02.26.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.02.01.
Verziószám: 6.

EC50	ECx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
EDx	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az EDx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
EK	Európai Közösség
EU szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
ESIS	(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LCx	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LDx	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No Observed Effect Concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No Observed Effect Level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag

Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



Létrehozás dátuma: 2009.02.26.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.02.01.
Verziószám: 6.

Eimü Dry Dip

NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	(parts per million) egymilliomod rész
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(Substance of Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products or Biological Materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile Organic Compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív