



## Sűrített levegős zsírzópumpa-DLautomatic

M 10 x 1-GRDR-MU

**Item number:** 18 073  
**EAN:** 4103810180736  
**Discount group:** D

### Műszaki adatok

Zsírzópumpa-csatlakozó, nyomott oldali: M 10 x 1  
Töltőcsonk: M 10 x 1  
Töltési mennyiség (cm<sup>3</sup>): 500  
Töltési lehetőségek: 400-g-zsírkartus, DIN 1284, zsírtöltő készülék vagy ömlesztett  
Áttételi viszony: 50:1  
Zsírtovábbítás a zsírzópumpa-fejbe: rugóerővel  
Átmérő, zsírpadugattyú (mm): 6  
A zsírzópumpa-dugattyú működtetése: folyamatos zsírtovábbítás pneumatikus motorral  
Továbbított mennyiség/löket (cm<sup>3</sup>): 0,8  
Ajánlott légnyomás (bar): 6  
Minimális légnyomás (bar): 2  
Maximális légnyomás (bar): 8  
Sűrített levegő csatlakozó: Rectus gyorscsatlakozóhoz, 26 típus  
Pumpanyomás 8 bar sűrített levegő nyomásnál (bar): 400  
Repszési nyomás, rendszer (bar): 850  
Repszési nyomás, zsírzópumpa-fej (bar): 1200  
Tolórudas működtetés: L-fogantyúval  
Zárófedél: ömlesztett  
Falvastagság, zsírzópumpa-cső (mm): 1,0  
Festés: grafitiszürke  
Súly (kg): 1,96

### Specifikáció

- Töltőcsonk (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Fúvókacső, egyenes, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Precíziós fej, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Eladási csomagolás EAN kóddal

### Különleges jellemzők

- A készülék max. NLGI 2 zsírokat dolgoz fel 20 °C hőmérsékleten
- Alakos mandzsetta szoros illeszkedéssel ömlesztett zsírnál vagy kartusnál
- Pontosan illeszkedő dugattyú és henger (nincs látszatkenés)
- Teljesítménye 40 000 munkaciklus után változatlan
- Zsírzópumpa-fej, spiáter öntvény, Z 410
- Az erős bordázás biztos fogást ad.
- Biztonságos fogantyú a tolórúdon
- A szorítás laza fedél megengedi a rugóerő kézi rásegítését az ömlesztett zsír összenyomására vagy a mandzsetták sérült kartusba való benyomására.
- Gyors légtelenítés a zsírzópumpa csövének fél fordulatával

### Csomagolás

Méret HxSZxM (mm): 400 x 170 x 75  
Súly, csomagolással (kg): 2,2  
Csomagolási egység: 1.0