



Fáradtolaj-felfogó/-leszívó készülék-95 I

Venturi-gurítható-GMZ-vel

Item number: 27 632 891

EAN:

Discount group: D

Műszaki adatok

Magasságtartomány, felfogótölcsér

(mm): 1550 - 2120

Tartalom, tartály (l): 95

Átmérő, felfogótölcsér (mm): 420

Tartalom, felfogótölcsér (l): 18

2 sűrítettlevegő csatlakozó: Dugaszolható csonek Rectus csatlakozóhoz, 26 típus., NW 7,2 mm

Ajánlott légnyomás (bar): 6

Szívási teljesítmény, szonda Ø 5 mm (l/perc): 1,0 - 1,5

Szívási teljesítmény, szonda Ø 6 mm (l/perc): 2,0 - 2,5

Szívási teljesítmény, szonda Ø 8 mm (l/perc): 3,5 - 4,0

Min. olajhőmérséklet (°C): 70

Festés, tartály: páfrányzöld, selyemfényű, RAL 7040

Festés, felfogótölcsér: kék, Pantone 294 C

Közegek: alkalmas ismert eredetű fáradtolajokhoz, 55 °C fölötti lobbányponttal vagy nehezen éghető folyadékokhoz, nem alkalmazható gyúlékony folyadékokhoz

Méret HxSZxM (mm): 600 x 580 x 1520

Súly (kg): 38,5

Specifikáció

- A Venturi-blokkal, sűrített levegővel a tartályban vákuumot jön létre.
- Nyomás- / vákuummérő a nyomás és vákuum mérésére
- Olajleszívás a nívópálca nyílásán át
- Töltésjelző
- Biztonsági túlnyomás-szelep, fixen 0,5 bar-ra állítva, fojtószeleppel
- Dugaszolható csonek Rectus csatlakozóhoz, 26 típus., NW 7,2 mm (20 062), golyóscsap
- Szívótömlő, 2 m, spirálrugóval
- Szívószondák, Ø 5/6/8 mm
- Adapterrel, BMW, Mercedes, VW, Audi és Smart autókhoz
- Szondatartó
- Átlátszó töltőtömlő, 2 m, acél kifolyócsonekkel, golyóscsappal
- Felfogótölcsér kivehető szitával és durva szitával
- Masszív tolófogantyú
- 2 fix kerék, 2 kormányzott kerék
- Nyomással történő ürités
- Tartály 1,5 mm acéllemezről
- Fém köténnyel, a sérülések megelőzésére
- Olajálló Hydrostruktur lakkal festve
- Állítható magasságú olajfelfogó tölcserrel
- Üveg mérőhengerrel, 7 l

Különleges jellemzők

- A nyomástartó edényekre vonatkozó szabályozás értelmében a készülékek az 1-es vizsgálati csoportba tartoznak (max. túlnyomás pl. a tartályok üritésénél + 0,5 bar).
- Ha az ürités fáradtolaj-felfogó készülékkel, vezetéken át történik a fáradtolajgyűjtő-tartályba, a WGH szerint túltöltésvédelmet kell használni. Tartsa be a nemzeti előírásokat és irányelveket.

Csomagolás

Méreték HxSZxM (mm):	780 x 580 x 630
Súly (kg):	41,5
Csomagolási egység:	1.0