



Agip Coro KSW 50 L

Az **Agip Coro KSW 50 L** speciális, viasz-szerű nagyhatású korrózióvédő olaj, mely karcolásálló, rozsdagátló bevonatot képez a fém felületen.

Jellemző paraméterek

Agip Coro KSW 50 L		
Viszkozitás, 20 °C -on	mm ² /s	30
Lobbanáspont PM	°C	59
Folyáspont	°C	-30
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	810

Agip Coro KSW 50 L		
Sópermet kamra DIN 50021SS	óra	>3000
Páralecsapódás változó klímában DIN 50017	ciklus	>50

Tulajdonságok

Az **Agip Coro KSW 50 L** aromásmentes, szagtalan oldószer tartalmú, viasz-szerű korrózióvédő anyag.

A termék a fém felületén karcolásálló, hosszú ideig hatásos védőfilmet képez.

Miután a termék 40 °C-on mért viszkozitása kisebb, mint 50 mm²/s, tűzvesélyességi besorolása: A III

Az **Agip Coro KSW 50 L** alkalmazható gépalkatrészek hosszú idejű korrózióvédelmére, kül-és beltéri tárolás, valamint szállítás esetén. A termék alkalmazható alváz és üregvédelemre is.

Hatásos korrózióvédelem vas fémeken:

Zárt térben: 36 hónap

Nyílt térben, csomagolva: 24 hónap

Nyílt térben, csomagolás nélkül: 12 hónap