



Autol Fliessfett ZSA

Az **Autol Fliessfett ZSA** különleges, lítium bázisú, folyékony kenőzsír gépjárművek és ipari berendezések központi kenőberendezéseire.

Jellemző paraméterek

NLGI konzisztencia fokozat		000
Bázisolaj viszkozitása, 40 °C -on	mm ² /s	45
Penetráció	1/10 mm	430
Cseppenéspont ASTM szerint	°C	170

Tulajdonságok

Az **Autol Fliessfett ZSA** zöld színű, lítiumbázisú kenőzsír, hagyományos központi kenőberendezésekben, ill. teljesen automatikus készülékekben való felhasználásra.

Az **Autol Fliessfett ZSA** vízállósága és tapadó képessége jó, - a DIN 51807 szerinti vízállósága 1-90 - hőállósága magas és kopáscsökkentő adalékolása révén növelt terhelésálló tulajdonságú. SKF EMCOR teszt minősítése: 0. A központi kenőberendezésekre legjellemzőbb követelményt, a szivattyúzhatóságát, a legfontosabb gép gyártók által használt szabványos berendezéseken ellenőrizték és hagyták jóvá.

Az **Autol Fliessfett ZSA** gépjárművek, mint pl. a Daimler-Benz SK osztály és más típusok, ill. egyéb, utólagosan felszerelt központi kenőberendezéseikhez is kiválóan alkalmazható folyékony kenőzsír.

Ezen kívül természetesen alkalmazható még stabil berendezések kenőrendszereiben, szabadban dolgozó és zárt helyen működő gépek kenésére is.
Felhasználhatósági hőmérséklettartomány: -50-+90 °C

Specifikációk és jóváhagyások

- MB 264
- Willy Vogel AG, Berlin
- MAN 283 (Li-P 00)
- Lincoln GmbH, Walldorf / Baden
- Interlube GmbH, Ottobrunn

Autol Fliessfett ZSA	000
ISO L-X-	-EBEB-000
DIN 51 502	MP 000 G-50