



# AUTOL Gázolaj Adalék

Az **AUTOL Gázolaj Adalék** kenőhatás javító és befecskendező rendszer tisztító gázolaj adalék.

## Jellemző paraméterek

AUTOL		Gázolaj Adalék
Sűrűség 15°C-on	kg/m <sup>3</sup>	860
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	2,32
Lobbanáspont	°C	62

## Tulajdonságok

Az **AUTOL Gázolaj Adalék** többfunkciós gázolaj adalék csomag, lerakódás csökkentő és teljesítménynövelő komponenseket tartalmaz.

Az **AUTOL Gázolaj Adalék** javítja a motor teljesítményét és csökkenti az üzemanyag fogyasztást.

Tisztán tartja a motor befecskendező rendszerét, megelőzve ezzel a káros lerakódásokat a rendkívül érzékeny befecskendezők felületén és furataiban. A fentiek miatt hosszan tartó hibamentes üzemet biztosít a nagynyomású ún. Common rail, vagy PdTDI rendszereknek is.

Kismértékben növeli a gázolaj cetánszámát és csökkenti a habzást.

Javasolt keverési arány: 1:5000

**Figyelem: a termék kizárólag gázolajba keverve alkalmazható**