

Wheelbarrow LXT®

DCU605Z



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Hangnyomás (L _{pA})	≤ 70 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	4 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	104 - 106 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	1140 x 730 x 820-1030 mm
Max. terhelhetőség	180 kg
Haladási sebesség előre	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Haladási sebesség hátra	0 - 1 km/h
Max. kapaszkodási képesség	12 °
Folyamatos használat 18V / 6,0 Ah x4	100 min
Rezgésszint, nincs terhelés	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), nincs terhelés	1,5 m/s ²
Érintésvédelmi osztály (IP)	IPX4

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Az állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt is állandó sebességet tart fenn

EAN Kód 0088381764223

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK