

2x18V LXT® Li-ion BL 200mm földfúró Z

DDG460ZX7

18V X2 • 1 350 W • 0 - 1 400 perc⁻¹
• 48 / 136 Nm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Tokmány befogási kapacitás	2 - 13 mm
Hangnyomás (L _{pA})	85 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	96 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	7,3 - 8,2 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	840 x 607 x 223 mm
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
max. nyomaték (2. sebesség / 1. sebesség)	48 / 136 Nm
Rezgésszint, fúrás fémbe	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe	1,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Kettős LED lámpák elő- és utánvilágítási funkcióval a jobb megvilágítás és a pontosabb munka érdekében.
- Lágyindítás az egyenletes indítás érdekében.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Elektromos fék a maximális termelékenység és a fokozott kezelői biztonság érdekében
- ADT (Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás) - beállítja a sebességet és nyomatékot a használat közben az optimális teljesítmény eléréséhez
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381730563

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

E-07294

DDG földfúrószár 100x800mm



E-07303

DDG földfúrószár 150x800mm



E-07319

DDG földfúrószár 200x800mm



E-07325

DDG hosszabbító rúd 540mm



E-07331

csapszeg DDG földfúróhoz



D-73536

keverőszár 3/8" 120/600mm



D-73542

keverőszár 3/8" 120/600mm

