

40Vmax XGT® Li-Ion BL 200mm földfúró 1x4,0Ah DG001GM108



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
max. nyomaték (2. sebesség / 1. sebesség)	55 / 136 Nm
Tokmány befogási kapacitás	2 - 13 mm
Rezgésszint, fúrás fémbe	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	95 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	84 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Termék méretek (H x SZ x M)	842 x 605 x 199 mm
Gép tömege akkumulátorral	7,2 - 8,1 kg

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefe mentes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Kettős LED lámpák elő- és utánvilágítási funkcióval a jobb megvilágítás és a pontosabb munka érdekében.
- Lágyindítás az egyenletes indítás érdekében.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez

EAN Kód 0088381742870

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

251314-2

laposfejű csavar M4 x 12



■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

191B26-6

XGT® akkumulátor 4,0 Ah



191E07-8

40V max XGT® Li-ion gyorstöltő



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

251314-2

laposfejű csavar M4 x 12



E-07294

DDG földfúrószár 100x800mm



E-07303

DDG földfúrószár 150x800mm



E-07319

DDG földfúrószár 200x800mm



E-07325

DDG hosszabbító rúd 540mm



E-07331

csapszeg DDG földfúróhoz

