

# DROSERA MS



SLIDES, GUIDES  
& WAYS

## Fém megmunkálás



Nagyteljesítményű többfunkciós cinkmentes olaj szerszámgépekhez.

### ALKALMAZÁSOK

- A **DROSERA MS** termékcsalád széleskörűen ajánlott a szerszámgépek minden részének kenéséhez. (hidraulika, szántenés, hajtóművek)
- Szerszámgépek szántenetékéhez, minden sebességi és terhelési viszony mellett. (68-320 fokozat)
- Hidraulikus rendszerek olajszivattyúhoz és a motorokhoz. (32 és 46 fokozat)
- Mindenfajta előtoló hajtóműhöz és sebességváltó szerkezetéhez, elektromágneses kapcsolóval vagy anélkül. (68-320 fokozat)
- Nagysebességgel forgó orsók kenésére (5, 10, 15 és 22 fokozat), nagyon nagy fordulatra (2-es fokozat).
- Hengerművek hengerköszörű gépeinek hidrodinamikus kenése (VG 460)
- Különösen alkalmas központi kenési rendszerekhez.
- ISO VG 68- 150 fokozatig jól megfelel hidegalakítási alkalmazásokhoz.

### SPECIFIKÁCIÓK

- ISO 6743/2 : FD2 ; FD5 ; FD10 ; FD 22 ; FD 32
- ISO 6743/4 : HG32 ; HG46
- ISO 6743/13 : GA68 ; GA100 ; GA150 ; GA220 ; GA320 ; GA 460
- DIN 51502 : CGLP46 ; CGLP68 ; CGLP100 ; CGLP150 ; CGLP220 ; CGLP320 ; CGLP 460
- CINCINNATI MACHINE : P65-P62-P47-P50-P53-P45 .

### ELŐNYÖK

- Kiváló EP tulajdonságok.
- Kiváló anti-stick-slip (akadozó csúszást gátló) tulajdonságok
- Erős tapadóképesség (ISO VG 68-320 fokozat)
- Alacsony sűrűlási tényező.
- Olajköd képződést gátló tulajdonságok.
- Nagyon jó habzsgátló képesség.
- Nagyon jó oxidációállóság.
- Nagyon jó védelem a rozsdá ellen.
- Nagyon jó kopásgátló tulajdonságok.
- Jó szűrhetőség.

TIPIKUS JELLEMZŐK	MÓDSZEREK	MÉRTÉK EGYSÉGEK	DROSERA MS												
			2	5	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Sűrűség 15C°	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	824	818	841	843	864	870	880	885	886	890	900	900	905
Viszkozitás 40°C-on	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	2	5	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460
Viszkozitási index	ISO 2909		-	-	85	100	100	104	104	103	100	99	99	98	95
Cleveland lobbanáspont	ISO 2592	°C	82	150	160	190	210	210	230	240	250	260	260	260	260
Folyáspont	ISO 3016	°C	-60	-30	-36	-27	-27	-21	-18	-15	-15	-15	-12	-9	-6
Anilinpont	ISO 2977	°C	69	93	95	96	97	100	102	103	109	110	110	110	110

A táblázatban megadott jellemzők értékei típus értékek és tájékoztató jellegűek.

#### TOTAL LUBRIFIANTS Industrie & Spécialités

2012-06-05 (felváltja a 2011-07-12-ei verziót)

DROSERA MS

1/1

Ez a kenőanyag az általunk ajánlottak szerint és a rendeltetésének megfelelő célra történő felhasználás esetén nem jelent különleges veszélyt. Az Európai Közösség hatályos rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap hozzáférhető a <http://www.quickfds.com/en/index.html> oldalon, vagy keresse képviselőjét.

TOTAL LUBRICANTS HUNGARY Kft • 2040 Budaörs Neumann János út 1. • Telefon: +36 23 507 528 • Fax: +36 23 507 507

Internet: [www.total.hu](http://www.total.hu)

