

2x18V LXT® Li-ion BL 30cm magassági ágvágó h: 2238mm Z

DUA300Z

18V X2 • 20 m/s • 12"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	20,0 m/s
Láncszem osztás	3/8 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	46
Lánc olajtartály	160 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Láncvezető hossza	300 mm (12")
Rezgésszint (3-tengely) az első markolatnál	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Rezgésszint (3-tengely) a hátsó markolatnál	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s^2
Hangteljesítmény (L_{WA})	103 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 36V-os teljesítmény két 18V-os akkumulátor sorba kapcsolásának segítségével. Az akkumulátorok egymással párhuzamosan vannak elhelyezve, önálló akkumulátor portokban.
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen

EAN Kód 0088381723312

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

165245-8

láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1



168408-5

láncvezető 10" / 25 cm, 3/8", 1,3 mm



196205-9

lánc -40, 3/8", 1,3 mm, 10" / 25 cm



196740-7

lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

165245-8

láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1



168408-5

láncvezető 10" / 25 cm, 3/8", 1,3 mm



196205-9

lánc -40, 3/8", 1,3 mm, 10" / 25 cm



196740-7

lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs

