

2x18V LXT® Li-ion BL 30cm teleszkópos magassági ágvágó h: 2530-3762mm Z

DUA301Z



18V+18V → 36V LXT BL MOTOR AFT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	20,0 m/s
Láncszem osztás	3/8 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	46
Lánc olajtartály	160 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Láncvezető hossza	300 mm (12")
Rezgésszint (3-tengely) az első markolatnál	≤ 2,5 m/s ²
Rezgésszint (3-tengely) a hátsó markolatnál	2,8 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	103 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381723718

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

196740-7

lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



165245-8

láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



783202-0

imbuszkulcs 4mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

161846-0

láncvezető 10" / 25 cm, 3/8", 1,1 mm



165245-8

láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1



196740-7

lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



199075-5

lánc -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25 cm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



783202-0

imbuszkulcs 4mm



953003060

lapos reszelő 150mm



953003100

1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm

