

18V LXT® Li-ion BL légseprű 13,0m³/p Z **DUB184Z**

18V • 52,1 m/s • 13,0 m³/perc



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	18 V
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 18000 min ⁻¹
Max. légsebesség	52,1 m/s
Fújási erő	10,9 N
Levegő mennyiség	0 - 13 m ³ /min
Folyamatos használat 18V / 6,0 Ah	12 min
Hangteljesítmény (L _{WA})	93,5 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	86,6 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	2,7 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	2,5 - 3,0 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	825 x 160 x 285 mm
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rezgésszint, működés terhelés nélkül	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező),	1,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Változtatható fordulatszám
- Rögzítő funkció a folyamatos működtetéshez.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381887670

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

783202-0

imbuszkulcs 4mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

783202-0

imbuszkulcs 4mm

