

18V LXT® Li-ion légseprű 2,6m³/p Z DUB186Z

18V • 68 m/s • 3.2m³/perc



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszáma	0 - 18000 min ⁻¹
Max. légsebesség	68 m/s
Fújási erő	2,5 N
Levegő mennyiség	0 - 3,2 m ³ /min
Folyamatos használat 18V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Hangteljesítmény (L _{WA})	92,4 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	82,5 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	2,8 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	1,6 - 2,1 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	861 x 156 x 210 mm
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Folyamatos használat 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 12 min
Rezgésszint, működés terhelés nélkül	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező),	1,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Változtatható fordulatszám
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381897938

Hivatkozás a termékoldalra - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

123245-4

fújócső, UB/DUB



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

123241-2

porzsák UB1103-hoz



123245-4

fújócső, UB/DUB



192236-6

DVC260 hosszú fugafej

