

2x18V LXT® Li-ion BL légseprű 13,4m³/p Z DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/perc



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	11400 - 21500 min ⁻¹
Max. légsebesség	65 m/s
Fújási erő	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Levegő mennyiség	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m ³ /min
Folyamatos használat 18V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Folyamatos használat 18V / 6,0 Ah	89 - 13,5 min
Hangteljesítmény (L _{WA})	93,5 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	79,1 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	2,3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	3,5 - 4,2 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	830 - 930 x 205 x 295 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 36V-os teljesítmény két 18V-os akkumulátor sorba kapcsolásának segítségével. Az akkumulátorok egymással párhuzamosan vannak elhelyezve, önálló akkumulátor portokban.
- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- A sebességszabályzó tárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sebességet az alkalmazáshoz igazítsa, így sokrétűbb felhasználhatóság biztosítható.
- Alacsony zajszint lakott területen és közterületen történő használathoz.
- Hosszú fúvóka ívelt hegygel az optimális fúvási teljesítményért.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381693110

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK