

2x18V LXT® Li-ion BL légseprű 1,15Le 13,4m³/p 2x5,0Ah+DT

DUB363PT2V

18V X2 • 65 m/s • 13,4 m³/perc



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 5300 / 7850 min ⁻¹
Max. légsebesség	65 m/s
Fújási erő	0 - 7,0 / 14,4 N
Levegő mennyiség	0 - 13,4 m ³ /min
Hangteljesítmény (L _{WA})	94,9 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	84,8 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	1,3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	4,6 - 6,7 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	737 - 836 x 193 x 415 mm
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Szívókapacitás	32 mbar
Folyamatos használat 18V / 6,0 Ah x2	75 - 30 / 9,5 min
Porzsák kapacitás	50 L

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Alacsony zajszint lakott területen és közterületen történő használathoz.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- A legjobb választás üdülőhelyeken, nyilvános helyeken és lakóövezetekben történő használatra.

EAN Kód 0088381888707

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

450128-8

Li-ion akku takarólap LXT



783202-0

imbuszkulcs 4mm



■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

196933-6

DC18RD akkumulátor töltő 14,4V-18V



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

450128-8

Li-ion akku takarólap LXT

