

18V LXT® Li-ion BL 570W láncfűrész 25cm, 3/8", 1,1mm 1x5,0Ah

DUC254RT

18V • 24 m/s • 25 cm / 10"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	18 V
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	24,0 m/s
Láncszem osztás	3/8 / 0,325 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	40 / 46
Lánc olajtartály	140 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Láncvezető hossza	250 mm (10")
Rezgésszint, favágás	2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	101 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	93 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	2,5 dB(A)
Termék méretek (H x SZ x M)	258 x 184 x 191 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Állítható automatikus lánckenés nagy láncolaj tartállyal
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381857567

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

199075-5

lánc -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25 cm



195093-1

lánckenő olaj 1 liter



161846-0

láncvezető 10" / 25 cm, 3/8", 1,1 mm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

195584-2

DC18RC akkumulátor töltő 14,4V-18V



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

161846-0

láncvezető 10" / 25 cm, 3/8", 1,1 mm



195093-1

lánckenő olaj 1 liter



199075-5

lánc -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs

