

2x18V LXT® Li-ion láncfűrész 30cm, 3/8, 1,3mm 2x5,0Ah + DT

DUC306PT2

18V X2 • 20 m/s • 30 cm / 12"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	20,0 / 20,6 m/s
Láncszem osztás	3/8 / 0,325 "
Láncállítás	0,043 / 0,050 "
Láncállítás	1,1 / 1,3 mm
Vezetőszemek száma	46 / 51
Lánc olajtartály	200 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Láncvezető hossza	300 mm (12")
Rezgésszint, fávágás	3,6 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fávágás	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	103 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	95 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 36V-os teljesítmény két 18V-os akkumulátor sorba kapcsolásának segítségével. Az akkumulátorok egymással párhuzamosan vannak elhelyezve, önálló akkumulátor portokban.
- Alacsony vibráció és alacsony zajszint.
- Állítható automatikus lánckenés nagy láncolaj tartállyal
- A reteszelő gomb megakadályozza a véletlen indítást.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381884488

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

165245-8

láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1



196740-7

lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

196933-6

DC18RD akkumulátor töltő 14,4V-18V



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

165245-8

láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm

