

LXT® láncfűrész

DUC307Z



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	18 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	7,7 m/s
Láncszem osztás	3/8 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	46
Lánc olajtartály	150 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Láncvezető hossza	300 mm (12")
Rezgésszint, favágás	4,9 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	97 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	86 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3,0 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Alacsony zajszint a kellemes munkáért.

EAN Kód 0088381769594

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK