

2x18V LXT® Li-ion BL láncfűrész 35cm, 3/8, 1,1mm Z

DUC353Z

18V X2 • 20 m/s • 35 cm / 14"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	20,0 m/s
Láncszem osztás	3/8 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	52
Lánc olajtartály	200 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Láncvezető hossza	350 mm (14")
Rezgésszint, favágás	5,9 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), favágás	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	100,0 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	89,0 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3,0 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 36V-os teljesítmény két 18V-os akkumulátor sorba kapcsolásának segítségével. Az akkumulátorok egymással párhuzamosan vannak elhelyezve, önálló akkumulátor portokban.
- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Lánc és vezető csere, szerszám nélküli rögzítés.
- Állítható automatikus lánckenés nagy láncolaj tartállyal
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381832724

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

196741-5

lánc -52, 3/8", 1,1 mm, 14" / 35 cm



165246-6

láncvezető 14" / 35 cm, 3/8", 1,1 mm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

165245-8

láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1



165246-6

láncvezető 14" / 35 cm, 3/8", 1,1 mm



165247-4

láncvezető 16" / 40 cm, 3/8", 1,1 mm



168407-7

láncvezető 10", 25 cm, 1/4", -60, 1,3



194098-8

lánc -60, 1/4", 1,3 mm, 10" / 25 cm



196741-5

lánc -52, 3/8", 1,1 mm, 14" / 35 cm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



953003060

lapos reszelő 150mm



953003090

1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm



953003100

1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm



980008610

lánckenő olaj biotop 1 liter



D-70948

kerek reszelő és vezető készlet, Ø 4,0



E-05549

láncfűrész hordozó táska

