

18V LXT® Li-ion BL sövényvágó 60cm Z

DUH602RT

18V • 600 mm • 21,5 mm



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Szénkefe nélküli motor	✓
Percenkénti löketek száma (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Késhossz	600 mm
Max. ágvastagság	21,5 mm
Fogak közötti távolság	35 mm
Folyamatos használat 18V / 6,0 Ah	45 - 180 min
Hangteljesítmény (L _{WA})	87 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	79 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint, sövénynyírás	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), sövénynyírás	1,5 m/s ²
Termék méretek (H x SZ x M)	1121 x 225 x 192 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- A fordított forgási rendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak beszorítják.
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Elektromos fék a maximális termelékenység és a fokozott kezelői biztonság érdekében
- Az állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt is állandó sebességet tart fenn
- Változtatható fordulatszám
- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében

EAN Kód 0088381874762

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

195584-2

DC18RC akkumulátor töltő 14,4V-18V

