

18V LXT® Li-ion kerti szegélyvágó olló 1x3,0Ah

DUM604RF

18V • 2 500 perc⁻¹ • 160 mm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Vágásszélesség	160 / 200 mm
Vágásmagasság pozíció	3
Nyírási magasság	15 - 25 mm
Hangnyomás (L _{pA})	76 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	82 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	1,5 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	1,4 - 1,8 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	353 x 177 x 131 mm
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Percenkénti löketek száma (SPM)	2500 min ⁻¹
Rezgésszint (3-tengely)	≤ 2,5 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az elektronikus túlterhelésvédelem megvédi a felhasználót és a készüléket is
- Ergonomikusan kialakított markolat biztos fogással nagyobb irányíthatóságot és kényelmet biztosít
- Különböző vágási magasságok a gyep ápolásához
- A szerszám nélküli vágólapcsere-rendszer egyszerű és könnyű vágólap cserét tesz lehetővé
- A kettős pengeműködés gyors vágással
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381837705

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

195267-4

UM600/DUM604 160 mm fűvágó olló



450128-8

Li-ion akku takarólap LXT



457426-1

DUM604 fűfelfogó burkolat



■ LESZÁLLÍTOTT TERMÉKEK

195584-2

DC18RC akkumulátor töltő 14,4V-18V



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

195267-4

UM600/DUM604 160 mm fűvágó olló



195272-1

UM600/DUM604 200 mm



198401-5

DUM604 nyesedék felfogólap



198408-1

UH201D/DUM604 sövényvágó kés



457426-1

DUM604 fűfelfogó burkolat

