

18V LXT® Li-Ion BL osztott szárú fűkasza Z

DUR191UZX3

18V • 3,500 - 6,000 perc⁻¹ • 300
mm



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Vágásszélesség	230 / 255 / 300 mm
Gép tömege akkumulátorral	3,4 - 3,7 kg
Damil átmérő	2,0 mm
Hangteljesítmény (L _{WA})	87,1 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	74 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	1,9 dB(A)
Termék méretek (H x SZ x M)	1836 x 610 x 473 mm
Szénkefe nélküli motor	✓
LXT feszültség	✓
Orsó menet	M10 x 1,25 LH
Markolat típusa	U
Rezgésszint, fém 4-pengés	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fém 4-pengés	1,5 m/s ²
Rezgésszint, műanyagszál	≤ 2,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Alacsony energiafelhasználás a kefe nélküli motornak köszönhetően.
- ADT (Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás) - beállítja a sebességet és nyomatékot a használat közben az optimális teljesítmény eléréséhez
- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Damilfejhez, -műanyag repülőkéshöz és -ütőkéshez is alkalmas védőburkolattal
- Osztott tengely a könnyű tárolás és szállítás érdekében.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381720434

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

198893-8

damilfej 2,0 mm, M10 x 1.25 LH



783202-0

imbusz kulcs 4mm



831304-7

tartozék zsák



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

198383-1

255mm műanyag vágópengés fej



198893-8

damilfej 2,0 mm, M10 x 1.25 LH



783202-0

imbusz kulcs 4mm

