

18V LXT® BL Li-Ion multi motor Z

DUX18Z

18V • 0 - 9 700 perc⁻¹



LXT **BL** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 6800 / 9700 min ⁻¹
Hangnyomás (L _{pA})	73 - 94,5 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	83,2 - 103,2 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	0,2 - 3,8 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	4,0 - 10,3 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	983 x 318 x 175 mm
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Markolat típusa	O

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A sebességszabályzó tárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sebességet az alkalmazáshoz igazítsa, így sokrétűbb felhasználhatóság biztosítható.
- Elektromos fék a maximális termelékenység és a fokozott kezelői biztonság érdekében
- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony
- Lágyindítás az egyenletes indítás érdekében.

EAN Kód 0088381732079

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

783202-0
imbuszkulcs 4mm



831304-7
tartozék zsák



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191E24-8
1000mm szár hosszabító



195709-8
Cultivator attachment set



196257-0
490mm sövényvágó feltét hajlítható 1



199317-7
600x250mm seprűgép feltét



783202-0
imbuszkulcs 4mm



831304-7
tartozék zsák

