



eni i-Sigma monograde

Az **eni i-Sigma monograde** sorozat nagyteljesítményű szívó- és turbófeltöltős dízelmotorokhoz készült. Kifejezetten évszakosan, nagy intenzivitással dolgozó erőgépekhez javasolt motorolaj.

Különösen alkalmas kiterjedt, vegyes haszonjármű park (tehergép-járművek, traktorok és egyéb munkagépek) üzemeltetésére.

Alacsony viszkozitás fokozatú tagjai (SAE 10W-20, 30) hidraulikaolajként is megfelelőek.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-20	30	40	50
Viszkozitás, 100 °C -on	mm ² /s	6.6	11,8	15,7	21.2
Viszkozitás, 40 °C -on	mm ² /s	44	110	165	265
Viszkozitás, -25°C-on	mPa s	6700	-	-	-
Viszkozitási index		110	105	105	105
Lobbanáspont C O C	°C	225	230	235	245
Folyáspont	°C	-30	-21	-18	-15
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	879	893	896	899

Tulajdonságok

Az **eni i-Sigma monograde** sorozat kiváló detergens-diszpergens tulajdonsággal rendelkezik, különösen alkalmas turbófeltöltős dízelmotorokhoz is. Így minimalizálja a lakk-, gyanta- és iszapképződést, továbbá az egyéb lerakódások mértékét, meggátolja a gyűrű besülését és tisztítja a dugattyút, miközben szuszpenzióban tartja a káros lerakódásokat.

Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot biztosít a mozgó alkatrészeknek és jelentős mértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API CF/SJ**
- **MIL-L-2104D**
- **MIL-L-46152C**