



eni i-Sint 10W-40

Az **eni i-Sint 10W-40** szintetikus technológiával készült, nagy teljesítményű motorolaj benzin és dízel üzemű személy és kishaszon gépjárművekhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

| SAE Fokozat | | 10W-40 |
|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Sűrűség 15 °C- on | kg/m ³ | 870 |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on | mm ² /s | 14,1 |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C -on | mm ² /s | 92 |
| Dinamikai viszkozitás -25 °C -on | mPa·s | 6400 |
| Viszkozitás index | - | 154 |
| Lobbanáspont | °C | 220 |
| Dermedéspont | °C | -36 |

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint 10W-40** szintetikus komponenseinek köszönhetően a legszélsőségesebb vezetési feltételek esetén is megtartja viszkozitását és kenőhatását.
- Jó hidegindítási és gyors átolajozási képességekkel rendelkeznek.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít. Biztosítja az összes mozgó alkatrész hosszú élettartamát, nagymértékben csökkentve ezzel a karbantartási és javítási igényeket.
- Kiváló párolgási és hőstabilitási tulajdonságai igen alacsony olajfogyasztást biztosítanak.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA A3/B4**
- **API SN**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB Approval 229.3**
- **VW 502 00, 505 00**