



eni i-Sint tech R 5W-30

Az **eni i-Sint tech R 5W-30** szintetikus technológiával készült, alacsony hamutartalmú – Low SAPS – motorolaj, elsősorban a Renault csoport motorjaihoz.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	852
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	11,8
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	68
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6100
Viszkozitás index	-	171
Lobbanáspont	°C	210
Dermedéspont	°C	-33

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint tech R 5W-30** alacsony hamutartalma következtében nem károsítja a kipufogógáz utókezelő rendszereket.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülalajozást biztosít.
- Kiváló kopásállóságot és motortisztaságot biztosít.
- Alacsony párolgási vesztesége megfelelően alacsony olajfogyasztást biztosít.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA C4**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB 229.51, 226.51**
- **Renault R 0720**