



Eni Multitech WB 10W-30

Az **Eni Multitech WB 10W-30** többcélú, különleges tulajdonságú (**UTTO**) kenőolaj, modern traktorok és más mezőgazdasági erőgépek erőátviteli folyadék. Hajtóművek, sebességváltók, hidraulikus rendszerek, nedves fékek, véglehajtások kenőanyaga (kivéve, ha a kenési utasításban API GL-5 az előírás). **A termék SAE 80W hajtómű olaj viszkozitású, ami megfelel a SAE 10W-30 motorolaj viszkozitásnak, de motorolajként nem használható!**

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		80W (10W-30)
Sűrűség 15°C on	kg/m ³	875
Kinematikai viszkozitás 100 °C -on	mm ² /s	11,1
Viszkozitás -25 °C -on ASTM D 5293	mPa.s	5900
Viszkozitás index	-	155
Lobbanáspont COC.	°C	225
Dermedéspont	°C	-42

TULAJDONSÁGOK

- Az **Eni Multitech WB 10W-30** különleges adalékcsoomagja kopásgátló és EP (nagy igénybevételű álló) komponenst is tartalmaz. Az akadozó csúszást gátló (anti-stick-slip) adalékolása a súrlódási tényező módosítása révén megelőzi a nedves fékekben és tengelykapcsolókban előforduló vibrációt, kopogást, stb., és így a modern traktorokban előnyösen alkalmazható.
- Az **Eni Multitech WB 10W-30** összeférhető a kenési és hidraulikus rendszerekben felhasznált valamennyi tömítő- és szigetelőanyaggal.
- Habzásgátló tulajdonsága minimalizálja a habképződést, így biztosítja az olaj összenyomhatatlanságát, ezért megelőzi a hidraulikus rendszerek hibajelenségeit.
- Nagymértékben egyszerűsíti a beszerzést, a készletgazdálkodást és megszünteti a téves feltöltésből származó hibák előfordulását.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- API GL-4
- John Deere JDM J20C, J20D
- CNH MAT 3525
- Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
- Allison C-4
- VCE WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E szint