

Használati Tájékoztató (S920 cikkszámú áttételes kerékanyalazítóhoz)

A Termék Bemutatása:

Az áttételes kerékanyakulcs a kerékanya kézi meglazítására és leszedésére szolgáló, segédeszköz, amely acél ötvözetből készült, precíz és minőségi fémmunka eredménye, és egy több-bolygós, kombinálható kerék rendszerét alkot. Az eszközzel max. 100Nm hajtott oldali nyomaték fejthető ki. Az eszköz kizárólag kézi használatra alkalmas! Áttétel a kézzel meghajtott oldal és a kerék feleli oldal között 60-szoros.

Jellemzői: jól kézreálló, kis méretű, könnyű súlyú, kényelmesen használható. Minden méretű kerékanya leszedésére használható, különböző méretű 1"-os dugókulcs (légkulcsfej) csatlakoztatásával. A készlet 1db 32-es és 1db 33-as 1"-os dugókulcsot tartalmaz. Üzleteinkben kapható 1"-ról 3/4"-ra történő dugókulcs átalakító, amely segítségével valamennyi 3/4"-os dugókulcs is használható az eszközhöz.

Használata által nemcsak idő, de energia is megtakarítható. Valóban ideális eszköz minden, úton levő sofőr számára, valamint a műhelyekben is hasznos segítség.


Használati útmutató:

1. Helyezze a dugókulcsot az áttételes nyomatéksokszorozó megfelelő kimenetére, a másikhoz pedig csatlakoztassa a fogantyús tekerőt.
2. Az eszközt úgy illessze a meglazítani kívánt kerékanyára, hogy a szára a forgásiránynak megfelelően megtámaszkodjon lehetőség szerint a kerékagyban vagy egy másik kerékanyában esetleg a felniben, majd a hajtókar megfelelő irányú tekerésével lazítsa meg a kerékanyát.
3. Miután a csavart teljesen meglazítottuk, a hajtókart és a dugókulcsot szereljük át a készletben található hosszú rúdra, amely segítségével gyorsan letekerhetjük az anyacsavart.

Fontos szabályok, melyeket szem előtt kell tartani:

1. Az eszközt a csavar megszorítására NE használja, mert az eszköz által biztosított óriási nyomaték a csavarmenet megszakadásához, a csavar, a csavaranya és a töcsavar károsodásához vezethet, amelyért a forgalmazó felelősséget nem vállal. Hasonló okok miatt az eszköz nyomatékkulccsal, légkulccsal és egyéb nyomatéktöbbszöröző eszközzel történő meghajtását, csatlakoztatását sem ajánljuk! Az eszköz kizárólag kézi használatra alkalmas!
2. Az eszközt ütőszerszámként ne használja!
3. Ne csatlakoztasson hajtószárat, hosszabbító rudat vagy egyéb idegen eszközt az áttételes kerékanyalazítóhoz és tartozékaihoz! Az ilyen esetekből származó károkért a forgalmazó felelősséget nem vállal!
4. A kerékagyfedő dísztárcsával rendelkező autók esetében az eszköz helytelen megtámasztása a dísztárcsa sérüléséhez vezethet, amelyért a forgalmazó felelősséget nem vállal!

Forgalmazó:

 **AKKÁ** KFT. KÉZELŐKÉSZLET
ÉS MEGSZÁLLÍTÓ APT.
7520 Zalaegerszegi út 142
Tel.: 75225-404, Fax: 75225-467
Adószám: 11272999-0-00

P.H.