

40Vmax XGT Li-Ion BL 11,5 MPA magasnyomású mosó Z

HW001GZ



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szénkefe nélküli motor	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Max. folyadékhőmérséklet	40 °C
Max. szívásmélység	1 m
Max. nyomás	115 bar
Működési nyomás	30 - 85 bar
Nagynyomású tömlő hossza	5 m
Hangnyomás (L_{pA})	71 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3,2 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	3,2 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Termék méretek (H x SZ x M)	344 x 383 x 520 mm
XGT feszültség	✓
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Üresjárat fordulatszám	1870 / 2580 / 3350 min ⁻¹
Max betáplált víznyomás	10 bar

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez

EAN Kód 0197050000255

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK