



Ister Lub-Moto E7 15W-40

Az **Ister Lub-Moto E7 15W-40** hosszú csereperiódusú (SHPD), többfokozatú motorolaj, vegyes járműparkkal rendelkező felhasználók részére. Használható mezőgazdasági gépekhez, kamionokhoz, egyéb haszongépjárművekhez, földmunkagépekhez, valamint kishaszongépjárművekhez.

Jellemző paraméterek

SAE- fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,7
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	102
Viszkozitási index		138
Lobbanáspont C O C	°C	>210
Folyáspont	°C	-29
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,882

Tulajdonságok

A kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

AZ Ister Lub-Moto E7 15W-40 nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is.

Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E7**
- **API CH-4**