

Ister Lub-Moto SAE 10W-40 E7



Az **Ister Lub-Moto SAE 10W-40 E7** nagyteljesítményű, hosszú olajcsere periódusú motorolaj, teherautók, kamionok, autóbuszok, erőgépek, stb. turbófeltöltős dízelmotorjaihoz.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.2
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	94
Viszkozitási index		150
Lobbanáspont C O C	°C	225
Folyáspont	°C	-36
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	872

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint, lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását

Az **Ister Lub-Moto SAE 10W-40 E7** a hagyományos dízelmotor olajokhoz képest üzemanyag fogyasztás csökkenést biztosít.

A SAE 10W-40-es viszkozitási fokozatának köszönhetően könnyű hidegindítást tesz lehetővé, miközben megfelelő kenési tulajdonságait melegben is megtartja.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E4, E7
- API CF