

ISTER Lub-Moto SAE 15W-40



Az **ISTER Lub-Moto SAE 15W-40** hosszú csereperiódusú (S. H. P. D), többfokozatú motorolaj, vegyes járműparkot üzemeltető felhasználók részére.

Jellemző paraméterek

| SAE - fokozat | | 15W-40 |
|-----------------------|--------------------|--------|
| Viszkozitás 100 °C-on | mm ² /s | 15.1 |
| Viszkozitás 40 °C-on | mm ² /s | 115 |
| Viszkozitási index | | 137 |
| Bázisszám (BN) | mgKOH/g | 8,6 |
| Lobbanáspont C O C | °C | 230 |
| Folyáspont | °C | -30 |
| Sűrűség 15 °C-on | kg/m ³ | 882 |

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **ISTER Lub-Moto SAE 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás- és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E3-96
- ACEA A3/B3-04
- API CG-4/SL
- MAN M 3275-1
- MTU Typ 2
- Renault RGD/RD
- TATRA TDS 30/12
- DDC Series 2000/4000
- AVIA
- Deutz DQC II-10