

ISTER Lub-Moto SAE 15W-40



Az **ISTER Lub-Moto SAE 15W-40** hosszú csereperiódusú (S. H. P. D), többfokozatú motorolaj, vegyes járműparkot üzemeltető felhasználók részére.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	15.1
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	115
Viszkozitási index		137
Bázisszám (BN)	mgKOH/g	8,6
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-30
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	882

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **ISTER Lub-Moto SAE 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás- és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E3-96
- ACEA A3/B3-04
- API CG-4/SL
- MAN M 3275-1
- MTU Typ 2
- Renault RGD/RD
- TATRA TDS 30/12
- DDC Series 2000/4000
- AVIA
- Deutz DQC II-10