



Ister Lub-Moto SAE 40

Az **Ister Lub-Moto SAE 40** egyfokozatú motorolaj, ami nagyteljesítményű szívó- és turbófeltöltős dízelmotorokhoz készült.

Különösen alkalmas kiterjedt, vegyes haszonjármű park (tehergép-járművek, traktorok és egyéb munkagépek) üzemeltetésére.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás, 100 °C -on	mm ² /s	15,7
Viszkozitás, 40 °C -on	mm ² /s	165
Viszkozitási index		105
Lobbanáspont C O C	°C	235
Folyáspont	°C	-18
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	896

Tulajdonságok

Az **Ister Lub-Moto SAE 40** motorolaj kiváló detergens-diszpergens tulajdonsággal rendelkezik, alkalmas turbófeltöltős dízelmotorokhoz is. Minimalizálja a lakk-, gyanta- és iszapképződést, továbbá az egyéb lerakódások mértékét, meggátolja a gyűrű besülését és tisztítja a dugattyút, miközben szuszpenzióban tartja a káros lerakódásokat.

Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot biztosít a mozgó alkatrészeknek és jelentős mértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API CF/SJ**