



Ister Lub-UTTO SAE 10W-30

Az **Ister Lub-UTTO SAE 10W-30** egy többcélú mezőgazdasági kenőolaj (UTTO), amely traktorok és más mezőgazdasági és építőipari gépek erőátviteli folyadéka. Hajtóművek, sebességváltók, hidraulikus rendszerek, nedves fékek, véglehajtások kenésére használható hajtómű és hidraulika olaj. A termék SAE 80W hajtómű olaj viszkozitású, ami megfelel a SAE 10W-30 motorolaj viszkozitásnak, de motorolajként nem használható!

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-30W (80W)
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	10,4
Viszkozitási index		170
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-34
Sűrűség 20°C-on	kg/dm ³	0,87

Tulajdonságok:

Az **Ister Lub-UTTO SAE 10W-30** kiváló minőségű alapolaja és különleges adalékcsoomagja biztosítja a kiváló nyírásstabilitást és kopásgátlást.

Rendkívül jó oxidáció- és korrózió-gátló hatással, valamint EP tulajdonságokkal rendelkezik.

Magas viszkozitási indexe biztosítja a kenőanyag fokozatban maradását még magas hőmérséklet esetén is.

A speciális súrlódás-módosító adalékok minimalizálják a zajt és megelőzik a nedves fékekben és tengelykapcsolókban előforduló vibrációt.

Az **Ister Lub-UTTO SAE 10W-30** összeférhető a kenési és hidraulikus rendszerekben felhasznált valamennyi tömítő- és szigetelőanyaggal.

Figyelem: Olyan hajtóművekben **nem használható**, ahol a gyári előírás: API GL-5!

Specifikációk:

API GL-4

John Deere JDM J20C

Claas/Renault Agriculture

Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145

CNH MAT 3505/3509/3525/3526

Allison C-4

FNHA-2-C-200.00/201.00

Volvo 97303 (WB 101)