

# XGT® fűnyíró

## LM001GZ



**XGT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| XGT feszültség                             | ✓                             |
| Akkumulátor névleges feszültség            | 40 V                          |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion                        |
| Üresjárat fordulatszám                     | 2500 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Vágásmagasság pozíció                      | 10                            |
| Kaszaház szélesség                         | 48 cm                         |
| Nyírási magasság                           | 20 - 100 mm                   |
| Acél kaszaház                              | ✓                             |
| Hátsó kerék átmérője                       | 23 cm                         |
| Első kerék átmérője                        | 23 cm                         |
| Fordulatszám (normál mód)                  | 3200 min <sup>-1</sup>        |
| Fordulatszám (Soft no load mód)            | 2500 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Fordulatszám (csendes üzemmód)             | 2500 min <sup>-1</sup>        |
| Egy töltéssel nyírható terület 8,0 Ah x 2  | 2100 - 2600 m <sup>2</sup>    |

### FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen
- Önjáró funkció a kezelő fizikai terhelésének csökkentéséhez.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez

**EAN Kód 0088381773850**

Hivatkozás a termékoldara - [www.makita.hu](http://www.makita.hu)



# KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK