

40Vmax XGT Li-Ion BL 15 L-es permetező 2 x 5,0 Ah + RB

PM001GT202



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Szénkefe nélküli motor	✓
Tárolókapacitás	15 L
Üresjárat fordulatszám	13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min ⁻¹
Max. légsebesség	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Levegő mennyiség	9,0 / 11,0 / 14,3 m ³ / min
Max. áramlási mennyiség	858 m ³ / h
Érintésvédelmi osztály (IP)	IPX4
Rezgésszint, nincs terhelés	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), nincs terhelés	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	103,6 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	86,6 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	2,2 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az akkumulátort védő áramkör véd a túlterhelés, túlzott lemerülés és túlhevülés ellen

EAN Kód 0088381779678

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK