

So Clear

Vízlepergető készítmény üvegfelületekhez

Kiváló víztaszító tulajdonságának köszönhetően lepergeti az esőcseppeket, ónos esőt és havat a szélvédőkről



- Néhány perc alatt felvihető, egykomponensű termék
- Ideális szélvédőkhöz
- Akár 8 hónapig tartó hatás
- Javítja a látási viszonyokat és a járművezető reakcióidejét*

(Lásd a University of Michigan által készített tanulmány eredményeit a lap alján)

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Rossz látási viszonyok esőben

A SO CLEAR kémiai kötések révén egy víztaszító réteget képez az üvegen, így megakadályozza, hogy a víz megtapadjon a felületen.

Üvegfelület kezelő termékek, melyek alkalmazása nehézkes

A SO CLEAR néhány perc alatt alkalmazható minden különösebb segédeszköz nélkül, csak egy tiszta, száraz törlőkendő kell hozzá.

Nehezen eltávolítható szennyeződések

A SO CLEAR kémiai összetevője egy láthatatlan, alacsony súrlódási együtthatójú filmréteget képez a felületen, amely lehetővé teszi, hogy a jég, a hó, a szennyeződések és a rovarmaradványok könnyen eltávolíthatóak legyenek. Nincs szükség nagy erőbehatásra a jégréteg lekaparásához.

Rövid ideig tartó hatású termékek

Egyszeri SO CLEAR kezelés hatása akár 8 hónapig is eltarthat, 15 000 km/év átlagos autóhasználatot alapul véve.

Veszélyes vezetési körülmények és rossz látási viszonyok

A SO CLEAR javítja a látási viszonyokat esőben, ezáltal biztonságosabb vezetést tesz lehetővé. A jobb láthatóság javíthatja a járművezető reakcióidejét is.

*University of Michigan Transportation Research Institute tanulmánya: A szélvédő víztaszító bevonatának hatása a járművezetésre. Az eredmények bizonyították, hogy kis cél azonosítása esetén a járművezető reakcióideje sokkal rövidebb volt: 4 másodpercről 3 másodpercre csökkent. Az egy másodperc különbség a reakcióidőben körülbelül 17 méter utazási távolságot jelent 60 km/óra sebességnél.

So Clear

Vízlepergető készítmény üvegfelületekhez

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Használható üvegfelületek kezelésére az alábbi helyeken:

- Szállítmányozás és flottakezelés
- Bányászati és kőfejtő berendezések
- Tehergépjárművek és targoncák
- Építőipari gépek
- Mezőgazdasági gépek



TECHNIKAI ADATOK

Lobbanáspont	> 90°C
Sűrűség	0,79
Fedőképesség	1,5 négyzetméter (pl. 1 db közepeméretű szélvédő és 2 db első helyzetjelző lámpa)

Használat előtt olvassa el a címkén levő részletes utasításokat és óvintézkedéseket.

Ez egy egyszer használatos termék (felbontás után az összes mennyiséget fel kell használni). Egy applikátor elegendő egy szélvédőhöz vagy két oldalsó ablakhoz.

MEGJEGYZÉS: Festett felületekre ne kerüljön. Ne alkalmazza a terméket 10°C-nál alacsonyabb vagy 32°C-nál magasabb hőmérsékleten, illetve túl magas páratartalom esetén.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Alaposan tisztítsa és szárítsa meg az üvegfelületet.
2. Tartsa az applikátort az üvegfelület felett vízszintesen a párnás részével lefelé. Nyomja össze a füleket, míg pukkanó hangot nem hall, ekkor a folyadék a párnára kerül. Azonnal használja fel.
3. Törölje át az üvegfelületet egy tiszta, száraz papírtörülővel közvetlenül a termék alkalmazása után.



- NCH Hungary Kft.
1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 12-14.
Lurdy Ház – III. emelet
- Telefon: 06 1 456-2100
- www.ncheurope.com