

Univerzális grafit kenőzsír

- Többcélú kenőzsír nagy nyomás melletti használatra
 - Ásványolaj alapú
 - Litiummal sűrített
 - EP adalékanyagok rendkívül magas nyomáshoz
- 3% grafitot tartalmaz
 - Jó ellenállás a lökésszerű terhelésekkel szemben
 - Nem alkalmas nagy sebességű gördülőcsapágyakhoz
- Korroziógátló anyagokat tartalmaz
 - Jó korrozióvédelem
 - Használható nedves környezetben

Felhasználási területek

- Sikló-, golyós- és görgőscsapágyak széles választékának kenését biztosítja normál és fokozott terhelés mellett
- A hozzáadott grafit és EP adalékanyagok extra védelmet nyújtanak rezgő mozgások ellen
- Ipari és autópári felhasználás

Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Ne keverjen össze nem összeférhető zsírokat.

Megjegyzések

- Nem alkalmas nagy sebességű görgőscsapágyakhoz
- Nem tartalmaz szilikont

Technikai adatok

DIN51502 szerinti osztályozás	KPF2K-30	
Vegyí bázis	Ásványi olaj	
Sűrítőanyag	Litium	
Szilárd anyagok	Grafit	
Sűrűség	0,92 g/ml	0,92 g/cm ³
Szín	szürke / fekete	
VKA érték	3000 N	
NLGI osztály	2	
Bázis olaj sűrűség (40 °C)	123 mm ² /s	
Bázis olaj sűrűség (100 °C)	11 mm ² /s	
EMCOR teszt	0 - 0 (desztillált víz)	
Hőállóság	-30 °C - 120 °C -30 °C - +120 °C	
maximális hőmérséklet (rövid ideig tartó)	150 °C	
Tárolható	36 hónap	60 hónap

megnevezés	Kiszerelés	Tartalom	cs.e. mennyiség	cikkszám
§GRAFITOS TÖBBCÉLÚ ZSÍR 400G	kartus	400 g	1/12	215897
§GRAFITOS TÖBBCÉLÚ ZSÍR LS400G	Lube-Shuttle®	400 g	1/12	215751
GRAPHITE MULTIPUR. GREASE 1KG	vödör	1 kg	1	1005854

Elérhető tartozékok	cs.e. mennyiség	cikkszám
ADAPTER LUBESHUTTLE	1	129310
AKKUS ZSÍRZÓPISZTOLY 400G 18V	1	242000
EGYKEZES ZSÍRZÓ LUBESHUTTLE	1	153076
KÉZI KAROS ZSÍRZÓ LUBESHUTTLE	1	129309

