

Nagy teljesítményű kenőanyag

- Hosszabb karbantartási időközök
 - Jó kenési tulajdonságok, melyek csökkentik a súrlódást és a kopást
 - Kopásgátló (AW) adalékokat tartalmaz
 - Magas polimertartalmú, szintetikus, tartós kenőanyag
 - Nagyon jó tapadás és nagy nyomásállóság
- Alapos kenést biztosít
 - Nagyon jó penetráció
 - O/X/Z gyűrűs láncokhoz is használható
- Hatékony korrózióvédelem
 - Korróziógátlókat tartalmaz
- Nincsenek benne szilikonok és gyanták

Felhasználási területek

- Nagyon nagy nyomásnak, ütésnek és vibrációnak kitett, magas fordulatszámokon működő alkatrészek kenése
- Ilyen alkatrészek például a tengelykapcsoló-rudazat, a fojtószelep-rudazat, a gázrudazat, a csuklópántok, az ajtócsavarok, a fogaskerekek, a láncok, az orsók és a hátlapok

Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Használat előtt jól rázza fel. Távolítsa el minden port, szennyeződést és régi kenőanyagot a felületekről. Permetezze a tiszta felületekre, és hagyja elpárologni. Használat után a fúvóka és a szelep tisztításához permetezzen a dobozt fejjel lefelé tartva.

Technikai adatok

Vegyi bázis	Ásványi olaj
Sűrűség	0,65 g/ml
Szín	barnás átlátszó
VKA érték	1500 N
Hőállóság	-35 °C - +200 °C



megnevezés	Készítés	Tartalom	Sűrűség	cs.e. mennyiség	cikkszám
nagyteljesítményű kenőanyag	kaniszter	5 l	0,65 g/ml	1	022283
nagyteljesítményű kenőanyag	spray	500 ml	0,65 g/ml	1/15	147663

Elérhető tartozékok

	cs.e. darab	cikkszám
KAPILLARIS CSÓ S6 100MM-HEZ	1	029106