

➤ Száraz csúszóspray spray, PTFE

- Hosszabb szervizintervallumok poros környezetben
 - Megakadályozza a por vagy szennyeződések bevonását a kenőanyag-filmbe
- Megakadályozza a textíliák vagy más anyagok folyékony kenőanyaggal való szennyeződését
 - Teljesen száraz kenőréteg
- Ideális nagy nyomás alatt álló, lassan mozgó alkatrészekhez
 - A nyomásstabil PTFE-részecskék megbízhatóan csökkentik a súrlódást

Felhasználási területek

- Mozgó alkatrészek kenése száraz és poros vagy olyan környezetben, ahol a folyékony kenőanyagok használata nehézségekbe ütközne
- Használható csúszó- vagy vezetősínéhez, tolóajtók és ablakok szerkezetéhez, fa fióksínéhez
- bútorpántokhoz
- Használható gépjármű-üléssínéhez, napfénytető vezetősínéhez és más lassan mozgó mechanizmusokhoz
- Használható sokféle fémhez, például acélhoz, sárgarézhez, alumíniumhoz és kemény műanyagokhoz, például PVC, PA, PE, HD és még sok más anyaghoz

Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Használat előtt rázza fel jól. Távolítsa el minden port, szennyeződést vagy régi kenőanyagot a felületekről. Permetezzen a tiszta felületekre 15–20 cm távolságból, majd hagyja elpárologni. Ha szükséges, vigyen fel több vékony réteget egymás után.

Technikai adatok

Vegyí bázis	PTFE
Sűrűség	0,59 g/ml
Szín	fehér
Hőállóság	-50 °C - +270 °C
Tárolható	24 hónap



megnevezés	Kiszerelés	Tartalom	cs.e. spray	cikkszám
Száraz csúszást segítő spray, PTFE	spray	400 ml	1/15	413120

Elérhető tartozékok

	cs.e. darab	cikkszám
KAPILLARIS CSÓ S6 100MM-HEZ	1	029106