

HŰTŐTÖMÍTŐ



Alkalmazása:

Használat előtt rázzuk fel a flakont. A flakon tartalmát a meleg hűtőrendszerbe töltjük be. Nyissuk meg a fűtés csapot, és legalább 10 percig járassuk a motort. Még egyszer ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét és a tömítettséget. 150 ml 10 liter hűtővízhez elegendő. Tehergépkocsik esetében a keverési arány legfeljebb 1:100.

Tulajdonságok:

A hűtő, motorblokk vagy hengerfej hajszálrepedése esetére.

- Tömítetlen tömlőcsatlakozásokhoz.
- A hengerfejtömítés meghibásodása esetére.
- A kereskedelemben kapható valamennyi fagyállóval és hűtőfolyadékkal keverhető.
- Zárt hűtőrendszerekhez is alkalmas.

Hűtőrendszer-tömítő minden, régebbi típusú, szennyeződésszűrő nélküli hűtőrendszerrel ellátott motorhoz

Tartósan eltömíti a hajszálrepedéseket és kisebb szivárgási helyeket.

Megakadályozza a hűtőfolyadék veszteséget.

- Megnöveli az üzembiztoságot, és megvédi a motort a hűtőfolyadék veszteség által okozott károktól.

Nincs negatív hatása a hűtőrendszer szerelésénél érintkező anyagokra.

- Nem támadja meg a gumit, műanyagokat, könnyű- és színesfémeket.

Figyelem! Amennyiben szennyeződésszűrő kerül beépítésre a hűtőrendszerbe, a hűtőtömítő nem alkalmazható.

Tartalom	Cikkszám	Cse./db.
300 ml	5861 501 300	1