



40Vmax XGT® Li-ion BL AFT 1500W teleszkópos magassági ágvágó 30cm, 3/8", 1,1mm, h: 2516-3748mm

UA004GZ

40Vmax • 20 m/s • 30 cm / 12"



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	20,0 m/s
Láncvezető hossza	300 mm (12")
Láncszem osztás	3/8 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítási	1,1 mm
Vezetőszemek száma	46
Lánc olajtartály	160 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Rezgésszint (3-tengely) a hátsó markolatnál	3,1 m/s ²
Rezgésszint (3-tengely) az első markolatnál	2,5 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Hangnyomás (L _{pA})	90 dB(A)
Hangteljesítmény (L _{WA})	105 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Könnyű fűrészfaj a kívánt vágási pozíció könnyű eléréséhez.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381757300

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

196740-7

lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



783202-0

imbuszkulcs 4mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

196740-7

lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



419288-5

láncvédő burkolat 40 cm



782023-7

13-16 mm-es villáskulcs



783202-0

imbuszkulcs 4mm

