

40Vmax XGT® Li-Ion BL légseprű 16m³/p Z UB001GZ



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Üresjárat fordulatszáma	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Max. légsebesség	64 m/s
Fújási erő	0 - 17 N
Levegő mennyiség	0 - 16 m ³ /min
Folyamatos használat XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Hangteljesítmény (L _{WA})	94,1 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	83,7 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3,2 dB(A)
Rezgésszint, működés terhelés nélkül	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), működés terhelés nélkül	1,5 m/s ²
Gép tömege akkumulátorral	3,1 - 4,5 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Érintésvédelmi osztály (IP)	IPX4

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Kompakt és könnyű kialakítás, egykezes használathoz
- A maximális fúvóerő könnyen elérhető a kapcsoló teljes meghúzásával (Boost mód)
- A fogantyú mindkét oldaláról működtethető reteszelő gomb a folyamatos működés érdekében.
- Nagy teljesítmény és kevesebb felhasználói fáradtság
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381740906

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK