

40VMax XGT Li-Ion 3,6m³/p 3 seb légfújó Z

UB002GZ01



MŰSZAKI JELLEMZŐK

XGT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	40 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Üresjárat fordulatszám	0 - 18000 min ⁻¹
Max. légsebesség	99 m/s
Fújási erő	3,0 - 3,2 N
Levegő mennyiség	0 - 3,6 m ³ /min
Max. Szívókapacitás	54 mbar
Folyamatos használat XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Hangteljesítmény (L _{WA})	91 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	84 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint, működés terhelés nélkül	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), működés terhelés nélkül	1,5 m/s ²
Gép tömege akkumulátorral	2,0 - 3,5 kg

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Kompakt és könnyű kialakítás, egykezes használathoz
- 3 levegő áram sebesség (magas/közepes/alacsony)
- A sebességszabályzó tárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sebességet az alkalmazáshoz igazítsa, így sokrétűbb felhasználhatóság biztosítható.
- Különféle fúvókatartozékokkal kompatibilis a megnövelt sokoldalúság érdekében
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez

EAN Kód 0197050008794

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK